

Câble S-VGA PREMIUM-plus 2 noyaux de ferrite 2m noir (PC-99)

Numéro d'article CM1-PQ-020

Longueur 2000mm



Description du produit

Câble S-VGA 2m, 2x HD-DB15 mâle, qualité PREMIUM-plus pour les applications industrielles, 2x noyaux de ferrite, 4x blindage, contacts plaqués or, noir avec des connecteurs bleu (PC-99)

Informations techniques

- Câble pour moniteur S-VGA
- Qualité PREMIUM-plus pour applications industrielles
- avec 2 noyaux en ferrite
- contacts et côtés extérieurs des connecteurs plaqués or
- 3 lignes coaxiales (RGB) + 7 lignes de commande
- affectation des broches 1 à 1 (sans la broche 9)
- blindage par feuille et tresse de l'ensemble du câble
- plus blindage par feuille et tresse des lignes coaxiales
- connecteur blindé en interne par feuille de cuivre
- connecteurs surmoulés avec vis moletées manuelles UNC 4/40
- décharge de traction surmoulée
- matériau de câble UL
- couleur des connecteurs conforme à la norme PC-99
- connecteur HD-DSub-15 (mâle) aux deux extrémités
- câble noir avec connecteurs bleus
- conforme aux normes CE, WEEE, RoHS

Plus d'images



S-VGA



HD-DSub-15m

AWG 28, 100% Cu, mit Ferrit
Kabel mit UL-Zulassung

vergoldete Kontakte

1. Kupfergeschirmte Stecker
2. 64er Gesamt-Geflechschirmung
3. Gesamt-Folienschirmung
4. Folien- und Geflechschirmung der RGB Kabel

The diagram shows a cross-section of the cable with four numbered layers: 1. Gold-plated contacts, 2. 64-core braided shield, 3. Overall foil shield, and 4. Foil and braided shield for the RGB cables.

The inLine logo, featuring the brand name in a stylized green and black font with a registered trademark symbol.