# Câble USB 4.0, 2x Type-C<sup>™</sup> mâle, 1x coudé, 40 Gbps, 240 watts, 8K, TPE, 2m

Numéro d'article TPE-RL-20 Longueur 2000mm



## Description du produit

Câble USB 4.0 flexible avec gaine en TPE, 2x Type-C™ mâle, 40 Gbps, 240 watts, résolution d'écran 8K@60 Hz, compatible Thunderbolt™ 3, longueur env. 2m

### **Highlights**

- matériau de câble flexible grâce au TPE (au toucher, il ressemble à du caoutchouc)
- TPE pour la durabilité écologique
- ultra-rapide : transfert de données jusqu'à 40 Gbps
- Power Delivery 3.1 charge rapide jusqu'à 240 W max.
- résolution d'image exceptionnellement élevée possible : 8K/60 Hz
- compatible avec Thunderbolt™ 3

#### **Détails**


- câble USB 4.0 de haute qualité avec E-Marker : transfert de courant, de données et d'images
- Connexion 1: : USB 4.0 Type-C™ (mâle) coudé 90°
- Connexion 2: : USB 4.0 Type-C™ (mâle) droit
- Spécification : USB 4.0 Gen.3x2
- compatible avec Thunderbolt 3
- rétrocompatible avec USB 3.2, 3.0 et USB 2.0
- supporte des résolutions jusqu'à Ultra HD 8K@60Hz (7680 x 4320 pixels)
- traitement de haute qualité avec des paires de fils torsadés
- connecteurs surmoulés avec une longue protection contre les pliures pour une plus grande flexibilité et une longue durée de vie
- Power Delivery 3.1 jusqu'à max. 240 W (48V / 5A)
- Conducteurs en cuivre : AWG 24/32
- contacts plaqués or
- Couleur : noir
- diamètre extérieur env. 5.2mm
- Température de fonctionnement : 0°C à 45°C
- température de stockage : -20°C à 70°C
- par ex. pour le raccordement de smartphones, d'écrans, de boîtiers externes et de stations d'accueil
- Conforme aux normes CE, WEEE, RoHS

#### TPE = protection de l'environnement

Le TPE est un nouveau matériau qui présente à la fois une grande élasticité comme le caoutchouc et une grande résistance. C'est un matériau écologique et non toxique. Il ne contient pas de plastifiants. Comparé au PVC, utilisé dans la plupart des câbles, le TPE présente une meilleure élasticité. Nous nous efforçons d'utiliser le TPE, économe en énergie et respectueux de l'environnement, pour remplacer le PVC dans de nombreux domaines. TPE est l'abréviation d'élastomère thermoplastique. Le PVC (chlorure de polyvinyle) est une résine contenant du chlore, à laquelle on ajoute généralement des plastifiants lors de la transformation. Même si le TPE est un plastique, il est recyclable et biodégradable à 100 %. Des élastomères thermoplastiques pour une durabilité écologique.

www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

# Plus d'images





# **PINOUT**

A1,B1,A12,B12 A4,B4,A9,B9	GND ——— VBUS———	— A1,B1,A12,B12 —A4,B4,A9,B9	GND VBUS
A5 B5 A6 A7 A2 A3 B11 B10 B2 B3 A11 A10 A8 B8	Dp1	A5 B5 A6 A7 A7 B11 B12 A3 A3 A11 B12 A3 B3 B8 B8	CC B5 Dp1 Dn1 SSTXp1 SSTXn1 SSRXp1 SSRXn1 SSTXp2 SSTXn2 SSRXp2 SSRXp2 SSRXp2 SSRXp2 SSRXp2 SSRXp2
	CHELL	CHEL	i .



