

# Câble Cat. 6A Montage de Panneau, RJ45 mâle-femelle avec 2 vis, 50cm

Numéro d'article HX-NM25-05

Longueur 500mm



## Description du produit

Câble Cat. 6A Montage de Panneau, RJ45 mâle-femelle avec 2 vis, 50cm

## Caractéristiques principales

- Câble RJ45 à monter sur panneau pour réseau Cat. 6A
- pour montage sur un boîtier avec découpe correspondante
- CONNEXION 1 : RJ45 femelle à visser (8P8C, femelle), espacement des vis de 25 mm
- CONNEXION 2 : RJ45 mâle (8P8C)
- les surfaces de contact dorées garantissent une connexion réseau excellente et performante
- spécification : Cat. 6A, convient également pour Cat.6, Cat.5e ou d'autres connexions RJ45
- convient pour 10 Gigabit Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s
- classe de blindage S/FTP (PiMF, Pairs in Metal Foil)
- également blindage global tressé (aluminium)
- conducteur en cuivre épais de haute qualité (CU) avec AWG 27 BC (7/0,16 mm)
- sans halogène : LSZH LS0H (Low Smoke Zero Halogen)
- largeur de bande max. 500 Mhz
- couleur : noir
- code couleur/contact : EIA/TIA 568B, affectation 1:1
- température de fonctionnement à partir de -20°C
- température de fonctionnement jusqu'à 75°C
- contenu de la livraison : Câble avec 2 vis (prémonté)
- diamètre du câble (env.) : 5,8 mm
- conforme aux normes CE, DEEE (WEEE) et RoHS

Plus d'images



