## Câble USB 2.0 pour montage sur panneau, B femelle (avec vis) vers A femelle, 20cm

Numéro d'article U2-B25-A Longueur 200mm



## Description du produit

Câble USB 2.0 à monter sur panneau pour applications industrielles : USB B femelle (montable avec 2 vis) vers USB A femelle, longueur : env. 20cm, vis incluses

## Caractéristiques principales

- Câble court USB 2.0 pour montage sur panneau avec prise A à visser
- PARTICULARITE : version B femelle vers A femelle
- Connexion 1 : USB 2.0 A pour montage sur panneau (femelle, écrous encastrés sur le côté)
- Connexion 2 : USB 2.0 A (femelle)
- contenu de la livraison : câble avec 2 vis (type de vis UNC 4-40, longueur env. 15mm)
- espacement des vis / espacement des trous : 25mm
- câble à double blindage (blindage par feuille et blindage tressé)
- fils de données à paire torsadée
- calibre des fils : 28 AWG/1P et 24 AWG/2C
- matériau du conducteur : cuivre (CU)
- compatible USB 2.0 + compatibilité descendante avec USB 1.1
- convient pour 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) and 1.5 MBit/s (low speed)
- couleur : noir
- longueur : env. 0,2 mètres | 20 cm
- numéro de tarif douanier : 85444290
- par exemple pour les applications industrielles, les supports de panneau arrière, les extensions USB internes
- conforme aux normes CE, WEEE (DEEE) et RoHS

## Plus d'images





